



# DETRARTRANT PUISSANT POUR LES CANALISATIONS

# **APPLICATIONS**

DS PROHYDRO DTR 200 va avoir une action décapante du tartre des canalisations. Sa formule très acide va éliminer les tubercules et les dépôts provoquant des défauts de circulation. De plus, il contient des inhibiteurs de corrosions qui vont protéger l'acier.

Pour plus d'efficacité, appliquer ensuite le PROHYDRO 100 qui va avoir une action protection anti-tartre et anticorrosion.

Attention, prévoir un orifice de dégazage pour les canalisations.

#### **MODE EMPLOI**

Mode d'application	Concentration	Temps de contact	Rinçage
Circuits de refroidissement ouvert ou fermé		De 1h à 24h suivant encrassement et concentration du produit	Oui + neutralisation avec une solution légèrement alcaline PROHYDRO 100
Détartrage de pièces en immersion	De 10 à 25 % en volume suivant encrassement	De 30min à 2h suivant le degré d'entartrage	Oui + neutralisation avec une solution légèrement alcaline PROHYDRO 100

### **PRECONISATION**

- Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
- Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
- Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

## CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Références :
IDS PROHYDRO DTR 200, 10 Kilogrammes	IDSPROHYDRODTR200010
IDS PROHYDRO DTR 200, 23 Kilogrammes	IDSPROHYDRODTR200023



14 rue du général Quinivet - 56303 PONTIVY - Tél. : 02 97 25 84 66 Fax : 02 97 27 90 25 - contact@idealsurface.fr - www.idealsurface.fr