PROHYDRO 100

DETRARTRANT PROTECTEUR DES CANALISATIONS

APPLICATIONS

IDS PROHYDRO 100 va avoir une action préventive et protectrice de vos canalisations du tartre. Sa formule légèrement alcaline va avoir une action anti-tartre et anti-corrosion.
Sa formule renferme des agents complexant qui vont empêcher les sels calcaires de se former. Il va également réduire l'oxygène présent dans l'eau et ainsi protéger vos tuyaux des oxydes métalliques.
Attention, prévoir un orifice de dégazage pour les canalisations.

MODE EMPLOI

Utilisation	Concentration	Méthode de contrôle
Circuit industriel ouvert refroidissement	De 0,8 à 1,5 litre / m3 Rajout proportionnel, au complément d'eau	Tenir un pH entre 8,5 et 9
Circuit de chauffage eau chaude ou eau surchauffée	De 1 à 2,3 litre / m3 Rajout proportionnel, au complément d'eau	Tenir un pH entre 9 et 9,5

Attention, pour les canalisations en aluminium, tenir le pH entre7 et 7,5
Rincer à l'eau claire

PRECONISATION

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Références :
IDS PROHYDRO 100, 1 Litre	IDSPROHYDRO100001
IDS PROHYDRO 100, 5 Litres	IDSPROHYDRO100005
IDS PROHYDRO 100, 10 Litres	IDSPROHYDRO100010
IDS PROHYDRO 100, 20 Litres	IDSPROHYDRO100020
IDS PROHYDRO 100, 220 Litres	IDSPROHYDRO100220

Ideal SURFACE
Hygiène et propreté pour vos surfaces
14 rue du général Quinivet - 56303 PONTIVY - Tél. : 02 97 25 84 66
Fax : 02 97 27 90 25 - contact@idealsurface.fr - www.idealsurface.fr