

IMPERMEABILISANT POUR TOITURES ET MURS

APPLICATIONS

L'IDS HYDROFACE BS est un produit imperméabilisant pour murs destiné à protéger durablement tous les matériaux poreux contre la pénétration de l'eau, la pollution atmosphérique.

Ce produit est invisible après application. Il ne forme aucun film en surface et respecte ainsi l'aspect et la nature du matériau traité.

MODE EMPLOI

1° Préparation des surfaces

Assurer vous que vos surfaces soient sèches : Attendre 24h après jour de pluie ou 3 jours après un nettoyage haute pression

Brosser les murs pour éliminer les éléments friables ou en surface, les salissures

Colmater les fissures de plus de 0,3mm

Eviter le nettoyage avec des détergents chimiques acides ou alcalins et des tensio-actifs cationiques

Attendre 28 jours s'il s'agit de maçonneries neuves

2° Application de HYDROFACE BS

Bien agiter avant l'emploi

Sur des surfaces rugueuses, appliquer au pinceau ou au rouleau alimenté d'une pompe

Sur autres surfaces, appliquer au pulvérisateur sans air ou au pistolet avec buse à jet variable

Consommation : 1L pour 5 à 7 m² en fonction de la porosité du support

PRECONISATION

- Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
- Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
- Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Références :
IDS HYDROFACE BS, 1 Litre	IDSHYDROFACEBS001
IDS HYDROFACE BS, 5 Litres	IDSHYDROFACEBS005
IDS HYDROFACE BS, 10 Litres	IDSHYDROFACEBS010
IDS HYDROFACE BS, 20 Litres	IDSHYDROFACEBS020
IDS HYDROFACE BS, 220 Litres	IDSHYDROFACEBS220