



IMPERMEABILISANT TOILES, AUVENTS DE CARAVANES, CAMPING-CAR

APPLICATIONS

L'imperméabilisant pour toiles et auvents permet de protéger votre toile et tout ce qui se trouve dessous. Grâce à sa forte résistance à l'eau et son pouvoir de pénétration, il imprègne parfaitement les fibres afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer et constitue une barrière efficace contre les dépôts de poussières et autres champignons qui se développent avec le temps.

MODE EMPLOI

Agiter avant emploi

Les supports doivent être secs et propres avant l'application du produit

Ce produit s'utilise pur par simple pulvérisation sur la toile.

Consommation : 1 litre de produit pour 5 à 7 m²

Après traitement, éviter le nettoyage avec des détergents chimiques acides ou alcalins et des tensio-actifs cationiques.

PRECONISATION

- Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
- Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
- Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Références :
IDS HYDROFACE BS, 1 Litre	IDSHYDROFACEBS001
IDS HYDROFACE BS, 5 Litres	IDSHYDROFACEBS005
IDS HYDROFACE BS, 10 Litres	IDSHYDROFACEBS010
IDS HYDROFACE BS, 20 Litres	IDSHYDROFACEBS020
IDS HYDROFACE BS, 220 Litres	IDSHYDROFACEBS220

Ideal SURFACE
Hygiène et propreté pour vos surfaces

14 rue du général Quinivet - 56303 PONTIVY - Tél. : 02 97 25 84 66

Fax : 02 97 27 90 25 - contact@idealsurface.fr - www.idealsurface.fr