VERNIPEL

PROTECTION CONTRE LE BROUILLARD DE PEINTURE

APPLICATIONS

Le vernis pelable de protection des murs et parois de cabine de peinture, robots de peinture, vous permet
- de protéger vos installations de toutes projections de souillures de vernis, de peinture, de colle
- de donner plus de clarté dans votre installation avec la réverbération de la lumière sur le vernis blanc.

Attention, pour l'utilisation du vernis solvanté la cabine ne doit pas être peinte. Contrairement à certains vernis qui s'enlèvent petits morceaux par petits morceaux, notre produit est fortement lié permettant un gain de temps en termes de nettoyage et de maintenance de vos installations.
Deux formules existent, l'une solvantée (transparent), l'autre aqueuse (blanc). Le choix se fera selon le temps de séchage souhaité : 20 minutes pour la version solvantée à 20 ° C, 7 heures minimum pour la version aqueuse.

MODE EMPLOI

- Au pistolet:
Le vernis doit être appliqué en couche épaisse.
Utiliser une buse de 2mm, la pression du pot doit être entre 4 et 6 Kg/cm2 et la pression au pistolet de 4 à 6 Kg/cm2.
– A la brosse ou au pinceau :
Appliquer à la brosse afin d'obtenir un cache sur de petites surfaces (ex: lettres en relief, enjoliveurs...).

Laisser sécher (20 minutes formule solvantée, 12 heures, formule aqueuse)
Pour l'enlever, faire une petite entaille au cutter et le retirer (si vous avez de l'air comprimé, souffler au niveau de l'entaille derrière le vernis)

Consommation : 1 litre de produit pour 3m² et plus si nécessaire
Attention : Il ne faut pas appliquer la version solvantée sur une peinture. Vous ne pourrez plus enlever le vernis pelable. Bien choisir la version à base eau si paroi peinte.

PRECONISATION

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Références :
IDS VERNIPEL, 1 Litre	IDSVERNIPEL001
IDS VERNIPEL, 5 Litres	IDSVERNIPEL005
IDS VERNIPEL, 10 Litres	IDSVERNIPEL010
IDS VERNIPEL, 20 Litres	IDSVERNIPEL020
IDS VERNIPEL, 220 Litres	IDSVERNIPEL220
IDS VERNIPEL AQ, 1 Kilogramme	IDSVERNIPELAQ001
IDS VERNIPEL AQ, 5 Kilogrammes	IDSVERNIPELAQ005
IDS VERNIPEL AQ, 10 Kilogrammes	IDSVERNIPELAQ010
IDS VERNIPEL AQ, 20 Kilogrammes	IDSVERNIPELAQ020
IDS VERNIPEL AQ, 220 Kilogrammes	IDSVERNIPELAQ220

Ideal SURFACE
Hygiène et propreté pour vos surfaces
14 rue du général Quinivet - 56303 PONTIVY - Tél. : 02 97 25 84 66
Fax : 02 97 27 90 25 - contact@idealsurface.fr - www.idealsurface.fr